

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5784 Сорочка на регулируемых бретельках

Ткань: тонкие ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: декоративная эластичная тесьма контрастного цвета; нитки для отделки контрастного цвета; готовые бретели контрастного цвета; отделочная тесьма.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 0 см. Припуск проймы полочки и верхнего среза спинки и полочки – 2,5 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

2. Обметать тонким плотным ролевым швом верхний и нижний срезы, используя нитки контрастного цвета.

3. Отмерить нужную длину эластичной тесьмы: один отрезок равен обхвату над грудью (сантиметровая лента по спине проходит горизонтально, касаясь задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам; спереди проходит над основанием грудных желез). Второй отрезок равен обхвату под грудью (сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища под основанием грудных желез).

4. Наметить линии настрачивания эластичной тесьмы по верхнему срезу и под грудью. Настрочить тесьму на изделие, растягивая ее, и равномерно распределяя сборку.

5. Пришить бретели. По желанию из отделочной тесьмы сформировать бантик и пришить согласно эскизу.

Поздравляем, сорочка готова:)