

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5786 Сорочка с кружевным верхом

Ткань: ткани из натуральных или смесовых волокон; гипюр.

Другие материалы: эластичная тесьма шириной 0,5 см; декоративный шнур.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Нижняя часть полочки – 2 детали

Из гипюра:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Наметить и стачать вытачки на детали из гипюра. Обметать, одновременно срезая глубины вытачек.

2. Стачать между собой верхние части полочки, припуски заутюжить и



обметать.

3. Обметать срез горловины и внешний срез верхней части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Для предотвращения растягивания верхней части полочки, с изнаночной стороны вдоль горловины и внешнего края настроить зигзагообразной строчкой эластичную тесьму, слегка растягивая ее. Тесьма должна быть на 10% короче детали.
4. Обметать срез борта нижней части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
5. Притачать верхнюю часть полочки к нижней. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать припуск притачивания верхней части полочки к нижней, захватывая и остаток верхнего среза нижней части полочки и верхний срез спинки.
6. Заутюжить припуск верхнего среза на изнаночную сторону и настроить.
7. Обметать нижний срез спинки и полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
8. Разрезать декоративный шнур на 4 части и пришить к срезу борта полочки.

Поздравляем, сорочка готова:)