

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5896 Платье с открытой спиной

Ткань: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка.

### РАСКРОЙ:

Припуск по продольным срезам бретели – 1 см;  
по всем остальным срезам – 1,5 см.

### Из основной ткани:

1. Сари – 1 деталь со сгибом
2. Бретель – 2 детали

**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6–0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

### ПОШИВ:

1. Сложить бретель вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне. Вывернуть на лицевую сторону, расправить и приутюжить.
2. Притачать бретели к сари по разметке с лицевой стороны. Обметать сари по контуру. Отогнуть припуски на изнаночную сторону, приутюжить и настроить. Поздравляем, платье готово:)

