

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

6043 Мужская вельветовая куртка

Ткань: плотные хлопчатобумажные ткани типа джинсовых или плащевые ткани.

Другие материалы: клеевая прокладка, пуговицы – 4 шт.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 2 детали
4. Карман – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Воротник – 2 детали со сгибом

Из клеевой: воротник, подборт.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой детали воротника и подбортов.
(Термоклеющиеся прокладки приутюживают с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Заутюжить на изнаночную сторону припуски верхних срезов накладных карманов, подвернуть и настроить. Заутюжить внутрь открытые срезы карманов, наложить на полочку по разметке и притачать по краю.
3. Притачать кокетку к спинке, складывая их лицевыми сторонами внутрь, заутюжить шов на кокетку и отстрочить.
4. Стачать кокетку с полочкой, складывая их лицевыми сторонами внутрь, заутюжить шов на кокетку и отстрочить.
5. Наложить подборта на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта до метки воротника. Шов около метки рассечь, подборта отвернуть на изнаночную сторону, выметать, приутюжить.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету, отступая по 1 см от срезов горловины. Вывернуть на лицевую сторону, выметать, приутюжить. Заутюжить внутрь открытые срезы, вложить между ними вырез горловины и притачать по краю.
7. Стачать шов рукава, заутюжить припуски в сторону верхней части. Втачать рукава в проймы, припуски заутюжить на рукав.
8. Низ изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настроить. Проложить отделочную строчку по краю борта и воротника.
9. На левой полочке выметать петли, на правой пришить пуговицы.

Поздравляем, куртка готова!)