

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

7006 Классическая джинсовая куртка для детей

Ткань: плотная ткань – около 1,5 м (разм. 128–146), около 1,7 м (разм. 152–170) при ширине ткани 150 см.

Другие материалы: флизелин, 9 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Кокетка переда – 2 детали
5. Средняя часть переда – 2 детали
6. Средняя боковая часть переда – 2 детали
7. Боковая часть переда – 2 детали
8. Передняя часть рукава – 2 детали
9. Задняя часть рукава – 2 детали

10. Воротник – 2 детали
11. Манжета – 2 детали
12. Листочка кармана – 2 детали
13. Клапан – 4 детали
14. Пояс – 1 деталь со сгибом
15. Большая мешковина кармана – 2 детали
16. Малая мешковина кармана – 2 детали

Из флизелина:

1. Воротник – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали
3. Клапан – 2 детали
4. Листочка кармана – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь со сгибом

ПОШИВ:

1. Приутюжить флизелин к изнаночной стороне соответствующих деталей из ткани. Также приутюжить флизелин к изнанке выкроенных подбортов.
2. Стачать детали спинки, обметать припуски и заутюжить их к центру. Притачать кокетку спинки к спинке, обметать припуски и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от швов.
3. Стачать детали клапанов лицевыми сторонами внутрь, оставив открытыми стороны притачивания. Подрезать припуски, срезать уголки. Вывернуть клапаны и приутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от краев клапана.
4. Стачать детали переда, обметать припуски и заутюжить их к центру. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от швов. Выполнить отделочные строчки на передаче согласно разметке, имитируя карманы. Приметать клапаны к переду по разметке. Притачать кокетку переда к переду (клапаны находятся между деталями), обметать припуски и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от швов.

5. Разметить прорезной карман с листочкой на детали переда согласно выкройке. Сложить листочку вдоль пополам и приутюжить. Притачать малую мешковину кармана к изнанке листочки. Притачать передний край листочки по нижней разметочной линии кармана. Притачать большую мешковину кармана по верхней разметочной линии. Разрезать вход в карман. Сделать диагональные надсечки к концам строчек, не доходя 1 мм до шва. Вывернуть листочку и мешковины на изнанку через вход в карман. Закрепить концы кармана двойной строчкой с изнанки у уголков. Стачать мешковины кармана между собой, обметать припуски. Вторым карман выполнить аналогично.
6. Стачать плечевые и боковые швы, обметать припуски и заутюжить их назад.
7. Загнуть подборт на лицевую сторону и стачать верхние края до отметок середины. Сделать надсечки в припусках у отметок. Вывернуть подборт и приутюжить. Подвернуть внутренний край подборта и настроить его на изнанку переда.
8. Стачать детали воротника лицевыми сторонами внутрь, оставив открытым край притачивания. Подрезать припуски и срезать уголки. Вывернуть воротник и приутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от краёв воротника.
9. Притачать внешний воротник лицевой стороной к горловине изделия. Подрезать припуски и заутюжить их внутрь воротника. Подвернуть внутренний край воротника внутрь и проложить строчку в шов притачивания.
10. Стачать локтевой шов рукава до отметки разреза. Сделать надсечку в припуске на передней части рукава по разметке. Обметать припуски и заутюжить их назад. Припуск разреза на передней части рукава заутюжить на изнанку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см вдоль швов и разреза.
11. Стачать остальные швы рукава, обметать припуски и заутюжить их назад.

12. Втачать рукава в проймы, обметать припуски вместе и приутюжить. Присборить нижние срезы задних частей рукавов.

13. Сложить манжеты вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать короткие стороны. Вывернуть манжеты и приутюжить края. Притачать один край манжеты лицевой стороной к нижнему срезу рукава. Припуски заутюжить внутрь манжеты. Подвернуть внутренний край манжеты и проложить строчку в шов притачивания.

14. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать короткие стороны. Вывернуть пояс и приутюжить края. Притачать один край пояса лицевой стороной к нижнему срезу куртки. Припуски заутюжить внутрь пояса. Подвернуть внутренний край пояса и проложить строчку в шов притачивания. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от краёв пояса по всему периметру.

15. Выполнить петли для пуговиц на правой полочке, манжетах и клапанах согласно разметке. Пришить пуговицы на левую полочку, на манжеты и на перед под клапанами.

Поздравляем, куртка готова:)