

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Все швы – 0,7 см, верхний срез переда – 2 см.

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

7128 Сарафан

Ткань: ткани из натуральных волокон или ткани с добавлением искусственных волокон.

Другие материалы: 2 пуговицы.

Внимание: Бретели запланированы на вырост.

Совет: Для большего прилегания в верхней части спинки Вы можете притачать резиновую тесьму.



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Перед – 1 деталь

2. Спинка – 1 деталь

3. Лямка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Обметать левый боковой срез на полочке и спинке. Стачать левый боковой срез от метки молнии вниз. Шов разутюжить, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию в левый боковой шов платья.
2. Стачать правый боковой шов. Заутюжить на спинку и обметать.
3. Сложить лямку лицевой стороной внутрь и обтачать по двум прямым срезам. Подрезать уголки и вывернуть на лицевую сторону. Обметать косой срез лямки.
4. Обметать срез проймы, верхний срез спинки и переда. Припуск отогнуть на изнаночную сторону и настрочить. Притачать лямку к верхнему срезу спинки обметанным концом.
5. Померить сарафан на ребенка и отрегулировать длину лямок. Наметить место расположения и обметать петли на лямке.
6. Обметать срез низа. Подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, сарафан готов:)