

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Подгибка низа юбок, горловина, воротник – 0 см.

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

7133 Платье с рукавом фонарик и кнопками

Ткань: натуральные плательные ткани или ткани с добавлением искусственных волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 4 пуговицы; узкая косая бейка.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Перед – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Верхняя юбка – 2 детали
5. Нижняя юбка – 2 детали
6. Воротник – 1 деталь
7. Манжета – 2 детали



ПОШИВ:

1. Проклеить клеевой прокладкой вдоль борта места под петли.
2. Стачать и обметать плечевые и боковые срезы. Заутюжить припуски на спинку.
3. Отвернуть цельнокроенные планки полочки на изнаночную сторону. Наметить места расположения и обметать петли. Скрепить полочки между собой.
4. Окантовать воротник по концам и отлету косой бейкой.
5. Наложить воротник изнаночной стороной на лицевую сторону платья и притачать.
6. Окантовать горловину косой бейкой.
7. Стачать и обметать боковые швы верхней и нижней юбки.
8. Наложить верхнюю юбку на нижнюю и скрепить их по верхнему срезу. По верхнему срезу юбки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать верхний срез на сборку, равномерно распределив ее по всей длине.
9. Сложить верхнюю часть платья и юбку лицевыми сторонами внутрь и стачать, обращая внимание на метки. Шов обметать.
10. Стачать и обметать срезы рукава.
11. По окату и низу рукава (от метки до метки) проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать на сборку.
12. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Шов втачивания обметать со стороны

проймы.

13. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Притачать верхнюю манжету к нижнему срезу рукава. Припуск нижней манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания верхней манжеты.
14. Нижний срез верхней и нижней юбки окантовать косой бейкой.
15. На левую полочку пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)