

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.  
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 7138 Рубашка для крещения

Ткань: сорочечные ткани из натуральных волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 7 пуговиц; кружево (если хотите украсить рубашку).

### РАСКРОЙ:

Припуски на швы по пройме, окату рукава, горловине и воротнику – 0,7 см, припуск по нижнему срезу спинки, полочки и планки – 2 см.

### Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Планка – 2 детали
6. Кокетка – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Манжета – 2 детали

Из клеевой: верхний воротник, планка, манжета.

### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхний воротник, манжету и планку.



2. Детали планки сложить с полочкой лицевыми сторонами внутрь и притачать. Сложить планку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки (не захватывая продольные припуски планки). Подрезать швы в углах, вывернуть планку на лицевую сторону, подогнуть внутренний припуск планки на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания планки.
3. Притачать кокетку к полочке и спинке, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Швы заутюжить на кокетку и обметать.
4. Стачать боковые швы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Высесть уголки, вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить.
6. Втачать верхний воротник в горловину. Припуск нижнего воротника подогнуть и настрочить в шов притачивания верхнего воротника.
7. По нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутыми нитями и собрать на сборку согласно длине манжеты. Притачать манжету к рукаву, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Стачать шов рукава, одновременно стачивая манжету в кольцо. Шов рукава заутюжить на спинку и обметать. Внутренний срез манжеты подогнуть и настрочить в шов притачивания верхней манжеты.
8. Втачать рукава в проймы. Швы обметать.
9. Припуск низа обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
10. На планке наметить места расположения петель. Обметать петли и пришить пуговицы.

Поздравляем, рубашка готова:)