

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

7174 Сарафан с бантом и пуговицами для девочки

Ткань: плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: потайная молния, 3 пуговицы, кружево, подкладка, отделочная тесьма (длина тесьмы указана на лекале нижней части полочки).

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Вставка – 1 деталь со сгибом
6. Малый бант – 1 деталь
7. Большой бант – 1 деталь
8. Ложная застежка – 1 деталь



Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки – 1 деталь
2. Подкладка спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. На верхнем срезе нижней часть полочки наметить и заложить складки. Глубины складок направить от центра полочки. На верхнем срезе нижней части спинки наметить и заложить складки. Глубины складок направить от центра спинки.
2. Длинные припуски ложной застежки подогнуть внутрь и приутюжить. Проложить по краю кружева строчку со слабо затянутой нитью и собрать сборку. Настроить ложную застежку на полочку, подкладывая под застежку кружево.
3. Сложить полочку с нижней частью полочки и стачать. Шов обметать и заутюжить на полочку.
4. Стачать вытачки на спинке. Глубины вытачек заутюжить к центру. Сложить спинку и нижней частью спинки лицом внутрь и стачать срезы. Шов обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Обметать и заутюжить на спинку.
6. Стачать вставку в кольцо по коротким срезам. Шов разутюжить. Вставку вывернуть и выправить. Сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать вставку к низу сарафана. Шов обметать и заутюжить на сарафан.
7. Стачать вытачки на подкладке спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать плечевые и боковые срезы подкладки. Швы обметать и заутюжить на спинку. Стачать средний срез до надсечки под молнию. Обметать нижний срез подкладки, подогнуть внутрь и настроить.

8. Настрочить отделочную тесьму на шов притачивания юбок к лифу и на шов притачивания вставки.
9. Стачать средний срез платья до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.
10. Малый бант сложить вдоль посередине и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть на лицевую сторону. Отверстие зашить вручную. Большой бант сложить вдоль посередине и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть на лицевую сторону. Отверстие зашить вручную. Наложить малый бант на большой и скрепить их отделочной тесьмой посередине. Нашить банты на сарафан.
11. Сложить платье с подкладкой лицом внутрь и обтачать по горловине, надсекая припуски. Отогнуть подкладку на лицевую сторону. Обтачать пройму в 2 приема: сначала пройму спинки, а затем пройму полочки. Притачать средние срезы к молнии. Закрепить подкладку на боковых швах.
12. Пришить пуговицы.

Поздравляем, сарафан готов:)